

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ



Еластификатор ISOMAT Adiflex-B.

Замества вода или част от нея, при работа с лепила за плочки (Isomat AK 20, Isomat AK 10 и др.), хидроизолационни замазки AQUAMAT, и др. Необходима помощ при нестабилни подложки или такива, които са подложени на вибрации, свиване и разширение. Цвят - бял.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход
онаковка 1 кг	011300011	9,07	9,07	10% от сухо лепило
онаковка 5 кг	011300051	8,17	40,85	10% от сухо лепило
онаковка 20 кг	011300201	7,70	154,00	10% от сухо лепило

Пластификатор за бетон PLASTIPROOF.

Пластификатор за бетон - тип А. Добавка за водопълтност с пластифициращ ефект.

Добавена към бетона го пластифицира и подобрява водопълтността му.

Цвят: тъмно кафяв. Дозировка: 0,2-0,5 kg на 100 kg цимент.



ISOMAT ADIUM 150

Течна добавка, работеща като суперпластификатор за бетон. При добавяне към готова бетонова смес повишава значително обработваемостта на бетона (самоупълтняващ се бетон), без да се добавя допълнително вода.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1 см
онаковка 20 кг	012801201	6,00	120,00	0,2 - 0,5 кг на 100 кг цимент



ISOMAT DOMOLIT

Пластификатор и забавител за мазилки. Замествател на вар. DOMOLIT запазва всички свойства, които варта придава на мазилките и елиминира нейните недостатъци. Повишава адхезията с основата. Въздушовъвличащото действие подобрява пластичността. Значително намалява цената на мазилката. Не съдържа хлориди и съставки, предизвикващи корозия.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1 см
онаковка 1 кг	010103011	3,86	3,86	
онаковка 5 кг	010103051	3,41	17,05	75 гр./25 кг. цимент
онаковка 20 кг	011400201	3,29	65,80	



ISOMAT ADINOL-DM

Добавка за водопълтност за замазки и неармирани бетони, с пластифициращи свойства. Подобрява пластичността и ограничава появата на пукнатини и свиване на бетона. Увеличава устойчивостта на корозия. Водонепроницливостта се постига с равномерно разпределение на водопълтно активен агент. Дозировка: 1,0 kg на 100 kg цимент за замазки. 1,0 kg на 100 kg суха смес (цимент+вар) за мазилки или 400-500 g за 25 kg цимент. 0,8 kg на 100 kg цимент за бетон.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1 см
онаковка 1 кг	011000011	4,74	4,74	-
онаковка 5 кг	011000051	3,37	16,85	-
онаковка 20 кг	011000201	2,84	56,80	-



Синтетична смола ADIPLAST.

Строителна синтетична смола за подобряване на физико-химичните характеристики и устойчивост на химическа агресия на замазки и мазилки. Прилага се и като слепващ слой между стари и нови бетони, замазки и мазилки. Дозировка: във вода за смесване при съотношение ADIPLAST : вода = 1:1 до 1:5.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1 см
онаковка 5 кг	011400051	6,61	33,05	-
онаковка 20 кг	011400201	6,38	127,60	-

**ISOMAT DS-99**

Подобряваща смола за лепила за плочки и фуги. Увеличава адхезията на лепилните и фугиращи смеси с подложката, устойчивостта, якостта на натиск, огъване и замръзване. Усила водопълността. Разрежда се с вода за смесване при съотношение DS-99 : Вода = 1:1 до 1:2.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 1 кг	011600015	5,33	5,33	-
онаковка 5 кг	011600055	4,72	23,60	-
онаковка 20 кг	011600205	4,25	85,00	-

Препарат за почистване CL CLEAN.

Течен препарат за почистване на плочки и естествени камъни от остатъци на вар, цимент, мазилки, гипс и др. Дозировка: 150-200 g/m², според вида на остатъка.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 5 кг	140200051	2,89	14,45	-

ИМПРЕГНАТОР ISOMAT PS-21

Водоотблъскващ импрегнатор на силиконова основа без разтворители. Подходящ е за импрегниране и водозащита на фуги на плочки и защита от дъждовни води на различни повърхности.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход л/м ²
онаковка 1 л	020701011	7,90	7,90	
онаковка 5 л	020701051	6,23	31,15	0,2 – 0,4
онаковка 20 л	020701201	6,01	120,20	

Двукомпонентна боя EPOXYCOAT-S

Епоксидна, двукомпонентна боя с разтворител. Осигурява повишена устойчивост на износване, химическа агресия и метерологични влияния, както и повишена еластичност. Подходяща за боядисване на басейни. Дозировка: 200-300 g/m²/слой. Цвят: син. Други цветове по RAL - по поръчка.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Цвят
онаковка 9,6 кг	040617961	14,93	143,33	син

ISOMAT DUROFLOOR-BI - Безцветно двукомпонентно епоксидно покритие за импрегниране на бетонови басейни преди полагане на боя EPOXYCOAT-S.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход, гр/m ²
онаковка 4 кг	040300041	18,48	73,92	
онаковка 10 кг	040302100	15,93	159,30	150 - 250

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ ISOMAT

Синтетични влакна от полипропилен с дължина 12 мм., специално обработени, за усилване на бетони и замазки. Прибавени към бетона и замазката водят до намаляване и предотвратяване на пукнатините. Подобряват еластичността, якостта на триене и удар и споеката на замазките при полагането им.

Описание	Кам. №	BGN онаковка		Разход гр/м ³
онаковка 600 гр	132700063	7,32		900-1200
онаковка 900 гр	132700093	10,75		

Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC (A+B)

Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент A) и течна смола (компонент B). Подобна на AQUAMAT, но по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации. Идеален за термоизолационни плоскости, тераси, басейни, тунели, хидроизолация под керамични плочки, резервоари за питейна вода и др. Дозировка: 2-4 kg/m².

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	BGN кг, палет	Разход кг/кв.м/1см
(A+B) 35 кг - сиб	033802351	3,21	105,70	3,10 / 1782 кг	1,5



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE

Хидроизолационна смес на циментова основа. Прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват впоследствие. Поема еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен написк.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 20 кг	034402201	1,71	34,20	1,5



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT

Хидроизолационна циментова запечатка. Издръжа на хидростатично налягане до 7 атм. по DIN 1048.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг - сиB	031702255	1,16	29,00	2,0 - 4,0



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-FLEX

Гърбаща хидроизолационна запечатка - гъвкав компонентна. Подобна на AQUAMAT, но е по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг	031402001	2,17	71,61	2,10 / 1350 кг	2,0 - 4,0



Лепило ISOMAT MULTIFIX AK 10

Висококачествено лепило за плочки и термоизолационни плоскости. Препоръчва се за шпакловане на топлоизолационни плоскости. Има нулево свличане. За вътрешно и външно приложение.

Категория лепило тип C1 T според EN 12004.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг	050102251	0,39	9,75	0,38 / 1350 кг	2,0 - 4,0



Лепило ISOMAT AK 20

Висококачествено полимерно лепило за нестабилни основи - модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи, с големи размери, тип gres porcelanato и др., върху различни основи. Специално, когато се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг - бял	055801251	0,76	19,00	0,74 / 1350 кг	1,5 - 4,0



Лепило ISOMAT AK 22

Гърбащо, висококачествено, полимерно-модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи тип gres porcelanato, стъклокерамика и др., върху различни основи. Специално, когато се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг - бял	054901251	0,94	23,50	0,91 / 1350 кг	1,5 - 4,0



ISOMAT MEGAGROUT 101

Разливна, несвилаема циментова смес с високи якости. Подходяща за замазка на основи, замонолитване на машини, анкерiranе, фундиране на прецизно машинно оборудване. Полага се при дебелина до 100 mm. Примеждава високи начални и крайни якости, отлична адхезия към стомана и бетон, устойчивост на удари и вибрации, намалено водопроникване.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN онаковка	Разход кг/кв.м/1см
онаковка 25 кг	032902251	0,83	20,75	21,5



Водоотблъскваща фугираща смес ISOMAT Multifill Smalto 0-8

На циментова основа, усилена с полимерни съставки /смоли/. Има висока механична устойчивост, отлична цветова стабилност и голямо водоотблъскване. Съдържа специални антибактериални съставки, които не позволяват развитието на бактерии върху фугата. Категоризира се като фугираща смес тип CG2 според EN 13888.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 20 кг	051150120	1,38	27,60	1,34 / 1080 кг	0,2 - 2,0



Фугираща смес MULTIFILL 0-5

Фугираща смес за плочки на циментова основа. За фугиране на стени и подови плочки. За вътрешно и външно приложение. Категория фуга тип CG2 според EN 13888. Multifill 0-5 за дебелина на фугата до 5 mm. Разход: 0.2-2.0 кг/м2 в зависимост от размера на плочката и големината на фугата.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	BGN палет/ кг	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 25 кг	051101251	0,99	24,75	0,96 / 1350 кг	0,2 - 2,0



ISOMAT MEGACRET 10

Циментова смес за корекции с фибри и висока якост. Подходяща смес за ремонт с високи изисквания на бетонови и стоманобетонови елементи. Полага се с дебелина до 10 mm, ръчно или машинно.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 25 кг	033401251	0,89	22,25	17,5



Циментова замазка ISOMAT MEGACRET 40.

Високоякостна фибррирана циментова смес за поправка на носещи и неносещи бетонови елементи.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 25 кг	032202251	0,82	20,50	17,5



Свръхбързо въроящ се цимент ISOMAT AQUAFIX.

Спира моментално водни течове. Дозировка: ~1,6 kg/lit пространство.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 1 кг	031500015	4,97	4,97	17,5
опаковка 5 кг	031500055	3,27	16,35	17,5



Епоксидна фугираща смес с 2 компонента MULTIFILL-EPOXY THIXO

Без разтворители. Използва се, когато се изисква голяма устойчивост на химична и механична агресия. Подходяща за плочки с висока химическа устойчивост и за фугиране на плочки за стени и подове в промишлени помещения, басейни. Има отлична обработваемост.

Почистява се лесно преди да се втвърди. Дозировка: 0,2-5,0 kg/m2.

Описание	Кам. №	BGN кг	BGN опаковка	Разход кг/кв.м/1 см
опаковка 10 кг - бял	053921101	10,18	101,80	17,5



Лента WATERSTOP 1520 набъбваща бетонитна

Лента от специално преработена смес на бетонит и каучук. Подходяща за запечатване и хидроизолация на работни фуги в бетона (напр. под-стена в басейни).

Описание	Кам. №	BGN	Цена опаковка	Разход кг/кв.м
30 м/кашон	062500001	7,19 лв./л.м	-	-



Хидроизолационна лента. Специални, еластични термопластични материали.

Описание	Кам. №	BGN	BGN опаковка	Разход кг/кв.м
12 см / 50 м	063001050	1,89 лв./л.м	-	-



Армироявъчна мрежа ISOMAT. Специални, от еластични термопластични материали.

Описание	Кам. №	BGN	BGN опаковка	Разход кг/кв.м
100 см / 50 м	120501502	1,34 лв./м2	-	-