

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ISOMAT AK 16 Лепило

Флексово лепило с увеличено отворено време за работа и нулево свличане, за лепене на керамични плочки и гранитогрес върху основи от бетон, замазки, тухлени зидарии, мазилки и т.н. Притежава високи начална и крайна якост на адхезия, и устойчивост на влага. За вътрешно и външно приложение, върху стени и подове.

Класифицира се като лепило тип C2 TE според EN 12004.

Разход: 1,5 - 4 kg/m ² /1 cm	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
---	-----	-------	-------------	----------



Опаковка 25 kg

058502251

1350 kg

-

0.72

ISOMAT AK 20 Лепило

Висококачествено полимерно лепило за нестабилни основи - модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи, с големи размери, тип gres porcelanato и др., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

Дозировка: 1,5 - 4 kg/m ² /1 cm	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
--	-----	-------	-------------	----------



Опаковка 25 kg - бял

055801251

1350 kg

-

1.08

ISOMAT AK 22 Лепило

Гъвкаво, висококачествено, полимерно модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи тип gres porcelanato, стъклокерамика и др., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

Разход: 1,5 - 4 kg/m ² /1 cm	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
---	-----	-------	-------------	----------



Опаковка 20 kg

054901251

1350 kg

-

1.28

ISOMAT Multifill Smalto 1-8 Водоотблъскваща фугираща смес

На циментова основа, усилен с полимерни съставки /смоли/. Има висока механична устойчивост, отлична цетова стабилност и голямо водоотблъскване. Съдържа специални антибактериални съставки, които не позволяват развитието на бактерии върху фугата. Категоризира се като фугираща смес тип CG2 според EN 13888.

Разход: 0.2 - 2 kg/m ² /1 cm	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
---	-----	-------	-------------	----------



Опаковка 20 kg

051150120

1080 kg

-

2.09

MULTIFILL 2-5 Фугираща смес

Фугираща смес за плочки на циментова основа. За фугиране на стенни и подови плочки. За вътрешно и външно приложение. Категория fuga тип CG2 според EN 13888. Multifill 0-5 за дебелина на фугата до 5 мм.

Разход: 0.2-2.0 kg/m² в зависимост от размера на плочката и големината на фугата.

Разход: 0,2 - 2 kg/m ² /1 cm	Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
---	-----	--------------------	-------------	----------



Опаковка 25 kg

051101251

1350kg

-

1.45



СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

MULTIFILL-EPOXY THIXO Епоксидна фугираща смес с 2 компонента

Без разтворители. Използва се, където се изисква голяма устойчивост на химична и механична агресия. Подходяща за плочки с висока химическа устойчивост и за фугиране на плочки за стени и подове в промишлени помещения, басейни. Има отлична обработваемост. Почиства се лесно преди да се втвърди.

Дозировка: 0,2-5,0 kg/m².

Разход(kg/m ²): 0.2-5.0	Код	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 10 kg - бял	053921101	-	19.85

Лента WATERSTOP 1520 набъбваща бетонитна

Лента от специално преработена смес на бетонит и каучук. Подходяща за запечатване и хидроизолация на работни фуги в бетона (напр. под-стена в басейни).

Разход(kg/m ²): 0.2-5.0	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN
40 m/кашон	062500050	40 m	-	10.23
Хидроизолационна лента 12 cm/50 m	063001050	50 m	-	2.98
Хидроизолационна мрежа 100 cm/50 m	120502101	50 m	-	103

EPOXYCOAT-S Двукомпонентна боя

Споксидна, двукомпонентна боя с разтворител. Осигурява повишена устойчивост на износване, химическа агресия и метеорологични влияния, както и повишена еластичност. Подходяща за боядисване на басейни. Дозировка: 200-300 g/m²/слой. Цвят: син. Други цветове по RAL - по поръчка.

Разход: 200-300 gr/m ² на слой	Код	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 9,6 kg (A+B), синя	040617961	-	29.06

ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC (A+B) Хидроизолация

Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент А) и течна смола (компонент В). Подобна на AQUAMAT, но по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации. Идеален за термоизолационни плоскости, тераси, басейни, тунели, хидроизолация под керамични плочки, резервоари за питейна вода и др.

Дозировка: 2-4 kg/m ²	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
(A+B) 35 kg - gri	033802351	1890 kg	-	4.26

ISOMAT AQUAMAT-FLEX Хидроизолация

Гъвкава хидроизолационна запечатка - двукомпонентна. Подобна на AQUAMAT, но е по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации.

Разход: 2 - 4 kg/m ² /1 cm	Код	Палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 25+8 kg	031402001	1350 kg	-	3.03